



LED zápusťná a přísazná svítidla.

Zápustná svítidla

Zápustná svítidla downlight jsou určena především do **sádkartonového stropu**. Díky tomu, že je downlight nižší než klasický sádkarton, je možné umístit ho kamkoliv, bez ohledu na nosné prvky. LED čipy jsou rozmístěny po obvodu svítidla a difuzor vyroben z kvalitního PMMA tak světlo rovnoměrně rozptýlí po celé ploše.



← **ES-DL-SQ-3W-WW**

Zápustné svítidlo
3 W, 3 000 K,
se zdrojem


ES-DL-RO-12W-NW →

Zápustné svítidlo
12 W, 4 000 K,
se zdrojem



ES-DL-SQ-6W-WW →

Zápustné svítidlo
6 W, 4 000 K,
se zdrojem



← **ES-DL-RO-6W-WW**

Zápustné svítidlo
6 W, 3 000 K,
se zdrojem



← **ES-DL-SQ-12W-WW**

Zápustné svítidlo
12 W, 3 000 K,
se zdrojem

ES-DL-RO-3W-NW →

Zápustné svítidlo
3 W, 4 000 K,
se zdrojem



Zápusťné venture

Zápusťné svítidlo venture má možnosť osvetlenia v oblasti komerčných priestor. Vestavné svítidlo s nastaviteľným smerovaním svetla je variabilné a umožní Vám nasvietiť presne tá miesta, ktorá sú pre Vaše zákazníky najzaujímavejšie. Hodí sa do výloh obchodů, k nasvícení prodejen, ale využití najdete i v domácnosti.



ES-VEN-SQ-12W-WW

← Zápusťné venture
12 W, 3 000 K,
se zdrojem

ES-VEN-LX10JB-W-12W-WW

Zápusťné venture
12 W, 3 000 K,
se zdrojem



ES-VEN-LX10JB-W-24W-WW

Zápusťné venture
24 W, 3 000 K,
se zdrojem



ES-VEN-LX15JB-B-12W-WW



Zápusťné venture
36 W, 3 000 K,
se zdrojem



ES-VEN-SF-SQ-15W-WW

Zápusťné venture
15 W, 3 000 K,
se zdrojem

Přisazná svítidla

Přisazná LED svítidla jsou ideální jako stropní, ale i nástěnná svítidla. LED downlighty v sobě mají již zabudovaný světelný zdroj s vysokou účinností, a tak i při nízkém příkonu dosahují velkého světelného toku. Svým stylem a kvalitním zpracováním se skvěle hodí téměř do jakýchkoliv prostor, od dětského pokoje, až po obchodní střediska.

ES-PLCL-SQ-12W-NW

Zápustné svítidlo
12 W, 4 000 K,
se zdrojem



ES-WSM-SQ-12W-WW

Zápustné svítidlo
12 W, 3 000 K,
se zdrojem



ES-DL-COB-BL-5W-WW

Přisazné svítidlo
5 W, 3 000 K,
se zdrojem



ES-WSM-RO-12W-NW

Zápustné svítidlo
12 W, 4 000 K,
se zdrojem



ES-DL-COB-W-10W-WW

Přisazné svítidlo
10 W, 3 000 K,
se zdrojem



LX-DEEPSL-S-01

Přisazné DEEP
max. 50W, GU10
1 žárovka



Technické parametry


Designové Zuma line

Kód	Příkon	Jmenovité napětí	Patice	Počet žárovek	Rozměry
LX-DEEPSL-S-01	50 W	AC 85-265/50 Hz	GU10	1	Ø 96 x 140 mm
LX-CHUCK-S-01	50 W	AC 85-265/50 Hz	GU10	1	Ø 92 x 38 mm
LX-CHUCK-S-02	50 W	AC 85-265/50 Hz	GU10	1	Ø 92 x 38 mm
LX-CHUCK-S-03	50 W	AC 85-265/50 Hz	GU10	1	Ø 92 x 38 mm
LX-CHUCK-S-04	50 W	AC 85-265/50 Hz	GU10	1	92 x 92 x 38 mm
LX-CHUCK-S-05	50 W	AC 85-265/50 Hz	GU10	1	92 x 92 x 38 mm
LX-CHUCK-S-06	50 W	AC 85-265/50 Hz	GU10	1	92 x 92 x 38 mm
LX-TORISL1-S-01	50 W	AC 85-265/50 Hz	GU10	1	214 x 130 mm
LX-TORISL1-S-02	50 W	AC 85-265/50 Hz	GU10	1	214 x 130 mm
LX-TORISL2-S-01	50 W	AC 85-265/50 Hz	GU10	1	214 x 130 mm
LX-TORISL2-S-02	50 W	AC 85-265/50 Hz	GU10	1	214 x 130 mm
LX-TORISL3-S-01	50 W	AC 85-265/50 Hz	GU10	1	214 x 130 mm
LX-TORISL3-S-02	50 W	AC 85-265/50 Hz	GU10	1	214 x 130 mm
LX-RONDOO-S-01	50 W	AC 85-265/50 Hz	GU10	2	177 x 96 x 125 mm
LX-RONDOO-S-02	50 W	AC 85-265/50 Hz	GU10	2	177 x 96 x 125 mm
LX-RONDOO-S-03	50 W	AC 85-265/50 Hz	GU10	1	Ø 96 x 125 mm
LX-RONDOO-S-04	50 W	AC 85-265/50 Hz	GU10	1	125 x 96 x 82 mm
LX-RONDOO-S-05	50 W	AC 85-265/50 Hz	GU10	1	125 x 96 x 82 mm
LX-SQUARE-S-01	50 W	AC 85-265/50 Hz	GU10	1	95 x 82 x 82 mm
LX-SQUARE-S-02	50 W	AC 85-265/50 Hz	GU10	1	95 x 82 x 82 mm
LX-QUADRO-S-01	50 W	AC 85-265/50 Hz	GU10	1	125 x 96 mm
LX-QUADRO-S-02	50 W	AC 85-265/50 Hz	GU10	1	126 x 96 mm
LX-TUBASL1-S-01	50 W	AC 85-265/50 Hz	GU10	1	Ø 56 x 100 mm
LX-TUBASL1-S-02	50 W	AC 85-265/50 Hz	GU10	1	Ø 56 x 100 mm
LX-TUBAHL1-S-01	50 W	AC 85-265/50 Hz	GU10	1	Ø 56 x 300 (2000) mm
LX-TUBAHL1-S-02	50 W	AC 85-265/50 Hz	GU10	1	Ø 56 x 300 (2000) mm
LX-GINODL1-S-01	50 W	AC 85-265/50 Hz	G9	1	201 x 90 x 150 mm
LX-GINODL1-S-02	50 W	AC 85-265/50 Hz	G9	1	201 x 90 x 150 mm
LX-GINODL2-S-01	50 W	AC 85-265/50 Hz	G9	2	206 x 90 x 300 mm
LX-GINODL2-S-02	50 W	AC 85-265/50 Hz	G9	2	206 x 90 x 300 mm




LX-CHUCK-S-01

Zápustné CHUCK
max. 50W, GU10
1 žárovka



LX-CHUCK-S-02

Zápustné CHUCK
max. 50W, GU10
1 žárovka



LX-TUBASL1-S-01

Přisazné TUBA
max. 50W, GU10
1 žárovka



LX-QUADRO-S-01

Přisazné QUADRO
max. 50W, GU10
1 žárovka



LX-TORISL1-S-01

Přisazné TORI
max. 50W, GU10
1 žárovka



