



Popis

Světelný zdroj ukrytý v onyxovém podstavci oživí svou jemnou září meandrující žily chalcedonu ve středové onyxové desce, která přes svou translucenční plochu propouští tajemné světlo a vytváří až hypnotický efekt.



Technický popis


Svítidlo je složeno z kamenné podstavci obsahující přívodní kabel a objímku GX53, dále ze spodní skleněné části, středové kamenné desky a vrchní skleněné části.

Colours options: https://brokis.sharepoint.com/:b:/s/brokis_sp/EfaMhhdXJwhBpaztyBSvKGQB2Ur-KErt2mBbWS9yJAOso

KONSTRUKČNÍ SPECIFIKACE

| | |
|------------------------------------|------------------|
| Hmotnost: | 6 kg |
| Použité materiály: | sklo, kámen, kov |
| Délka přípojovacího vodiče: | 2290 mm |
| Montáž: | Stůl |
| Prostředí: | Vnitřní |

ROZMÉR [mm]



ELEKTRICKÁ SPECIFIKACE

| | |
|---------------------------|------------------------------|
| Jmenovité napětí: | 230V |
| Frekvence: | 50-60Hz |
| Max. příkon: | 10W LED |
| Krytí IP: | 20 |
| Patice: | GX53 |
| Světelný zdroj: | - |
| Energetická třída: | A+ až B dle použitého zdroje |

CERTIFIKACE





CM2353

| | |
|----------------------------|---------------|
| Patice | GX53 |
| Typ | LED |
| Příkon [W] | 10 W |
| Vstupní napětí [V] | 220 - 240 VAC |
| Energetická třída | A+ |
| Světelný tok [lm] | 700 lm |
| Barevná teplota [K] | 2700 K |
| CRI | 90+ |
| Životnost [h] | 25000h |
| Stmívatelnost | ano |
| Rozměry v x š [mm] | 39 x 90 mm |

